

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA URZĄDZENIA DELTA	
RODZAJ NAPĘDU	Elektryczny/ szyna zębata
TYP URZĄDZENIA	Platforma przyschodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich standardowych i elektrycznych
STEROWANIE	Przyciskowe, PILOT na kablu spiralnym połączony z platformą jako opcja JOYSTICK lub PRZYCISKI.
UDŹWIG	225 kg
PRĘDKOŚĆ	~ 0,1 m/s
ILOŚĆ PRYZSTANKÓW	Max. 2
RODZAJ TORU	Szyna prosta o długości do 3 m (5 schodków)
KĄT NACHYLENIA TORU JEZDNEGO	od 15° do 45°
WYMIAR PLATFORMY [mm] (opcjonalnie)	1000x800, 900x800, 850x750, 750x700 (inne do uzgodnienia)
PLATFORMA	<ul style="list-style-type: none"> • Platforma wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo w kolorze białym RAL7035 (platforma w wersji zewnętrznej dodatkowo jest ocynkowana) • Podłoga antypoślizgowa, czarna, gumowa (podłoga w wersji zewnętrznej aluminiowa blacha ryflowana) • Poręcz na ścianie platformy ułatwiająca wjazd • Płaskie rampy najazdowe na obu krawędziach platformy ułatwiające wjazd wózka i zabezpieczające przed zjechaniem wózka podczas jazdy • System przeciwnący • Dwie barierki zabezpieczające przed zjechaniem wózka z platformy • Blokada kluczykowa zabezpieczająca przed korzystaniem z urządzenia przez osoby nieupoważnione umieszczona na platformie i kasetach wezwań • Przycisk na platformie „STOP” • Składanie/rozkładanie platformy – MANUALNE opcjonalnie za dopłatą AUTOMATYCZNE • Podłoga aktywna – system przeciwzgnieciowy • Wyłącznik główny umieszczony z boku platformy • Łagodny start i zatrzymanie platformy • Najazd na wprost
SZYNA	<p>Szyna wykonana z wysokiej jakości stali malowanej w kolorze szarym RAL9007 (lub w kolorze wybranym przez klienta)</p> <p>Szyna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej (w wersji zewnętrznej)</p> <p>Szerokość szyny po zamontowaniu bezpośrednio do ściany 100mm*</p> <p>Szerokość szyny po zamontowaniu na słupkach nośnych do stopni schodów 160mm*</p>
SPOSÓB MOCOWANIA	Do ścian lub na słupkach instalacyjnych
WYKONANIE	Wewnętrzne lub zewnętrzne
ZASILANIE	Jednofazowe 230V AC; TN-S (bezp. B10A + wyłącznik bezpiecznika 30mA), przewód zasilający 3x1,5mm ² . Zasilanie bateryjne na platformie 2x12V W budynku wymagane jest uziemienie. Zasilanie doprowadza Zamawiający na własny koszt.
MOC SILNIKA	0,5 kW
PRZEPISY	Urządzenie zgodne z Dyrektywą Europejską 2006/42/WE
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	Kłódka do zamykania platformy Kasety wezwań – 2 szt. Pokrowiec na platformę (dostarczany w wersji zewnętrznej)
INFORMACJE DODATKOWE	Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją pod warunkiem prawidłowej konserwacji przez osoby uprawnione